



# Checkliste

## Aufatmen mit dem richtigen Raumluftkonzept



### Fenster auf und Frischluft rein

<i>Was zu tun ist</i>	<i>Wer macht's</i>	<i>Wann</i>	<i>OK</i>
Optimale Innenraumtemperatur von ca. 20°C einhalten			
Durchzug erzeugen mit Querlüftung			
Stoßlüften: Fenster weit öffnen, nicht kippen			
Jahreszeitabhängig lüften: im Sommer länger als im Winter			
Nicht von einem Raum in den anderen lüften			
Auch bei Regen lüften			
In Nichtlüftungszeiten Durchzug vermeiden und Arbeitsplätze vor Durchzug schützen mit z.B. ausreichend Abstand zu Türen und Fenster etc.			
Für einen optimalen Luftaustausch zwei bis drei Zentimeter Abstand zwischen Regalen / Truhen und Wänden halten			
Anforderungen an die freie Lüftung nach <b>ASR A3.6</b> beachten			
Bei unzureichender Lüftung von Hand, Einsatz von Lüftungsanlagen prüfen			

1



### Luftfeuchtigkeit: Tropisches Flair lieber im Urlaub genießen

<i>Was zu tun ist</i>	<i>Wer macht's</i>	<i>Wann</i>	<i>OK</i>
Luftfeuchtigkeit checken mit Hygrometer			
Unter 40 %: Gefäß mit Wasser auf Heizkörper platzieren oder Luftbefeuchtungsanlage einsetzen			
Über 60 %: länger lüften oder Luftentfeuchter einsetzen			

2



## Baumaterialien für ein gesundes Raumklima verwenden

3

Was zu tun ist	Wer macht's	Wann	OK
Natürlichen Innenputz verwenden, z.B. mineralischen Kalk-Putz oder ökologischen Baumwollputz			
Natürlichen Innenputz nicht versiegeln oder tapezieren			



## Türluftschleier und Windfänger einsetzen

4

Was zu tun ist	Wer macht's	Wann	OK
Ladentüren wenn möglich geschlossen halten			
Einsatz von Automatiktüren, Türluftschleiern und Windfängen prüfen (abhängig von Kundenfrequenz, Größe der Eingangstür, etc.)			
Einsatz von Luftreinigungs- oder Entstaubungsgeräten prüfen			



## Normen und Richtlinien für Raumlufte im Handel checken

5

Was zu tun ist	Wer macht's	Wann	OK
DIN 10505			
ASR A3.6			
VDI 2028 Richtlinie			
DIN EN 13779			
DIN EN 15251			
DIN EN 12792			



Und jetzt klopfen Sie sich ruhig mal auf die Schulter!